

# REVISIONSKLAPPE BRANDSCHUTZ

System F5 - 90 - für Installationsschächte/-wände | I90/EI90 - EI120




**Deutsche Zulassung:**  
Brandschutz: gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/allgemeiner Bauartgenehmigung: **Z-6.55-2242**




**Europäische Klassifizierung:**  
gemäß **EN 13501-2** (Klassifizierung aus Feuerwiderstandsprüfungen)

Die Revisionsklappe besteht aus Aluminiumprofilen mit Gipskartoneinlage. Die beiden Rahmen der Revisionsklappe bestehen aus je vier einzelnen Rahmenteilen, die durch ein spezielles Schweißverfahren fest miteinander verbunden sind. Die rückseitige Brandschutzaufdoppelung erreicht den geforderten Brandschutz. Die Revisionsklappe ist mit einer Fangsicherung ausgestattet. Um eventuelle Unfälle zu vermeiden, ist diese nach jedem Öffnen des Türblattes wieder einzuhängen. Zwischen Rahmen und Türblatt ist ein Luftspalt von 1,5 mm, der mit einer umlaufenden Brandschutz-Dichtung (aufschäumend) versehen ist. Als Verschluss der Revisionsklappe kann gewählt werden zwischen Vierkantschloss (FS), Rundzylinder-Hebelschloss (Z) und Profilzylinderschloss (PZ1/PZ2).




Das Türblatt ist herausnehmbar



## SONDERANFERTIGUNGEN

Auf Anfrage können Sondermaße in jeder gewünschten Größe hergestellt werden (Mindest- und Maximalgrößen siehe Zulassung)



Beispiel I90 mit 40 mm GKF  
 C = 40 mm/45 mm/50 mm  
 D = 55 mm  
 E = variables Maß  
 Z = Gesamtstärke = 80 mm  
 Das Maß D bleibt gleich.  
 Maß E variiert je nach GKF-Dicke.  
 Das Maß C entspricht der jeweiligen Beplankungsdicke.

## EINSATZMÖGLICHKEITEN

In Installationsschächte/-wände mit einseitiger 40 mm, 45 mm oder 50 mm Beplankung bzw. beidseitiger 25 mm Beplankung (Trennwände / Schachtwände / Vorsatzschalen) der Feuerwiderstandsklasse I90/EI90-EI120).

## ABMESSUNGEN

Die Revisionsklappe Brandschutz I90/EI90-EI120 ist in folgenden Standardgrößen erhältlich. Die Maße A und B betragen wie folgt:

- 200 x 200 mm    ■ 500 x 500 mm
- 300 x 300 mm    ■ 600 x 600 mm
- 400 x 400 mm    ■ geprüft bis B: 1000 x H:1500 mm

## SCHLÖSSER

- FS** Vierkantschloss mit weißer Rosette
- Z** Rundzylinder-Hebelschloss mit Schlüssel
- PZ** Profilzylinderschloss mit Metallrosette

### BESONDERE VORTEILE

- Preisgünstige Lösung
- Kurzfristige Lieferung möglich
- Schneller, problemloser Einbau
- Technisch ausgereifte Lösung
- Flächenbündiger Einbau in Schachtwände/Vorsatzschalen und Trennwände
- Auch zum Befliesen geeignet
- Kann in Konstruktionen verschiedenster Systemanbieter eingebaut werden (siehe Zulassung!)

1-seitige Beplankung

Montagevideo ansehen

1-seitige Beplankung nachträglicher Einbau

Montagevideo ansehen

2-seitige Beplankung partielle Laibungsverkleidung

Montagevideo ansehen