

REVISIONSKLAPPE BRANDSCHUTZ

System F6 - BD90 - für Gipskartondecken | EI90






Deutsche Zulassung:
Brandschutz: gemäß allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung/allgemeiner
Bauartgenehmigung: **Z-6.55-2392**



Europäische Klassifizierung:
gemäß **EN 13501-2** (Klassifizierung
aus Feuerwiderstandsprüfungen) bei
Version BDL-90 (luftdicht) gemäß
DIN EN 12207 (Klassifizierung der
Luftdurchlässigkeit - Fenster und Türen)

Die Revisionsklappe besteht aus Aluminiumprofilen mit Gipskartoneinlage. Die beiden Rahmen der Revisionsklappe bestehen aus vier einzelnen Rahmenteilen, die durch ein spezielles Schweißverfahren fest miteinander verbunden sind. Die rückseitige Brandschutz-Aufdoppelung erreicht den geforderten Brandschutz. Die Revisionsklappe ist mit einer Fangsicherung ausgestattet. Um eventuelle Unfälle zu vermeiden, ist diese nach jedem Öffnen des Türblattes wieder einzuhängen. Zwischen Rahmen und Türblatt ist ein Luftspalt von 1,5 mm, der mit einer umlaufenden Brandschutz-Dichtung (aufschäumend) versehen ist. Als Verschluss der Revisionsklappe kann gewählt werden zwischen Vierkantschloss (FS), Rundzylinder-Hebelschloss (Z) und Profilylinderschloss (PZ1/PZ2).



EINSATZMÖGLICHKEITEN

In abgehängte Unterdecken der Feuerwiderstandsklasse F 90-A mit Brandbeanspruchung von **unten** und/oder **oben**.

ABMESSUNGEN

Die Revisionsklappe Brandschutz ist in folgenden Standardgrößen erhältlich. Die Maße A und B betragen wie folgt:

- 200 x 200 mm
- 300 x 300 mm
- 400 x 400 mm
- 500 x 500 mm
- 600 x 600 mm
- geprüft bis 800 x 800 mm

Das Maß D bleibt gleich. Maß E variiert je nach GKF-Dicke. Das Maß C entspricht der jeweiligen Beplankungsdicke.

SONDERANFERTIGUNGEN

Auf Anfrage können Sondermaße in jeder gewünschten Größe hergestellt werden (Mindest- und Maximalgrößen siehe Zulassung).

BESONDERE VORTEILE

- Regelkonformer Verwendbarkeitsnachweis gemäß Zulassung/Bauartgenehmigung Z-6.55-2392
- Zertifizierte und überwachte Fertigung
- Auch mit Zusatzanforderung „luftdicht“ erhältlich
- Variable Deckenstärken möglich bis 50 mm
- Preisgünstige Lösung
- Kurzfristige Lieferung möglich
- Schneller, problemloser Einbau
- Technisch ausgereifte Lösung
- Flächenbündiger Einbau in Gipskartondecken

SCHLÖSSER

- FS** Vierkantschloss mit weißer Rosette
- Z** Rundzylinder-Hebelschloss mit Schlüssel
- PZ** Profilylinderschloss mit Metallrosette

