

Einsatzbereiche:

Schächte aller Art, wie zum Beispiel:

- Brunnenschächte
- Quellschächte
- Entlüftungsschächte
- Abwasserschächte

Ausführungen:

Typ RA: ohne Isolierung

Typ RB: mit Isolierung



Typ RA/RB

Schachtabdeckung: Stabiler Deckel aus 4 mm Edelstahlblech, Oberfläche glasperlengestrahlt, mit innenliegender Aufhaltevorrichtung (schützt vor unbeabsichtigtem Zufallen des Deckels / nur von Hand lösbar), mit selbsteinfallendem Verschluss und Messingovalekappe, nur mit Bedienschlüssel zu öffnen, mit Gasdruckfeder als Öffnungshilfe, am Rahmen mit stabilen, verdeckten Scharnieren, Deckel ca. 100° aufklappbar, Lieferumfang mit Bedienschlüssel.

Zarge: Typ ES1: Aus Edelstahlprofil mit Mauerankern und Befestigungslaschen zum Einbetonieren oder Andübeln (Standardrahmen).

Dichtungen: Alle Abdeckungen sind mit austauschbarer, frost- und witterungsbeständiger Gummidichtung ausgestattet.

Zusatz: Sicherheitseinsteckschloss zur Einbruchhemmung.

	Art.-Nr.	Werkstoff	Nennmaß	Lichte Weite	Rahmenaußenmaße
Typ RA	SA6-600RA	1.4301 / 1.4571	620 mm	620 mm	700 mm
	SA6-800RA	1.4301 / 1.4571	800 mm	800 mm	880 mm
	SA6-1000RA	1.4301 / 1.4571	1000 mm	1000 mm	1080 mm
	SA6-1200RA	1.4301 / 1.4571	1200 mm	1200 mm	1280 mm
Typ RB	SA6-600RB	1.4301 / 1.4571	620 mm	620 mm	700 mm
	SA6-800RB	1.4301 / 1.4571	800 mm	800 mm	880 mm
	SA6-1000RB	1.4301 / 1.4571	1000 mm	1000 mm	1080 mm
	SA6-1200RB	1.4301 / 1.4571	1200 mm	1200 mm	1280 mm

Sondermaße auf Anfrage!

